



POSEIDON
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

VAŠ ŠTIT OD **VATRE**



NAJBEZBEDNIJI OSOLONAC



PROTIVPOŽARNI APARAT CO2 - 5kg

bez servisa ► 2171818943
5.650 rsd
sa nultim servisom ► 2171819130
5.900 rsd

Kapacitet: 5 kg
Klasa požara i uspešnost: 89 B
Sredstvo za gašenje: CO2
Temperaturni opseg: -20°C + 60°C
Sertifikati: CE, EN3, SRPS



PROTIVPOŽARNI APARAT S-9A

bez servisa ► 2171818942
3.190 rsd
sa nultim servisom ► 2171819129
3.440 rsd

Kapacitet: 9 kg
Klasa požara i uspešnost: 43A 233B C
Sredstvo za gašenje: 40% azotni suvi prah
u skladu sa EN 615 (14 bara/20°C)
Temperaturni opseg: -30°C + 60°C
Sertifikati: CE, EN3, EN 615, SRPS



PROTIVPOŽARNI APARAT S-6A

bez servisa ► 2171818941
2.490 rsd
sa nultim servisom ► 2171819128
2.740 rsd

Kapacitet: 6 kg
Klasa požara i uspešnost: 34A 183B C
Sredstvo za gašenje: 40% azotni suvi prah
u skladu sa EN 615 (14 bara/20°C)
Temperaturni opseg: -30°C + 60°C
Sertifikati: CE, EN3, EN 615, SRPS



PROTIVPOŽARNI APARAT S-3A

bez servisa ► 2171818940
1.770 rsd
sa nultim servisom ► 2171819127
2.020 rsd

Kapacitet: 3 kg
Klasa požara i uspešnost: 21A 113B C
Sredstvo za gašenje: 40% azotni suvi prah
u skladu sa EN 615 (14 bara/20°C)
Temperaturni opseg: -30°C + 60°C
Sertifikati: CE, EN3, EN 615, SRPS



PROTIVPOŽARNI APARAT S-2A

bez servisa ► 2171818939
1.380 rsd
sa nultim servisom ► 2171819126
1.630 rsd

Kapacitet: 2 kg
Klasa požara i uspešnost: 13A 55B C
Sredstvo za gašenje: 40% azotni suvi prah
u skladu sa EN 615 (14 bara/20°C)
Temperaturni opseg: -30°C + 60°C
Sertifikati: CE, EN3, EN 615, SRPS



PROTIVPOŽARNI APARAT S-1A

bez servisa ► 2171818938
1.050 rsd
sa nultim servisom ► 2171819125
1.300 rsd

Kapacitet: 1 kg
Klasa požara i uspešnost: 8A 34B C
Sredstvo za gašenje: 40% azotni suvi prah
u skladu sa EN 615 (14 bara/20°C)
Temperaturni opseg: -30°C + 60°C
Sertifikati: CE, EN3, EN 615, SRPS



PROTIVPOŽARNO ČEBE

dimenzije 1,8 x 1,8 m ► 217181C929999999
2.090 rsd
VP CENA BEZ PDV-A


Protivpožarno čebe je proizvedeno od staklenih vlakana (100% bez azbesta). Izdržava temperature i do 372°C. Namenjeno je za gašenje početnih požara u ugostiteljskim objektima, poslovnim prostorima, domaćinstvima, vozilima, industrijskim postrojenjima, brodovima, obrazovnim, zdravstvenim i drugim ustanovama. Upotrebljava se za gašenje zapaljenih masnoća ili ulja u kuhinjama, i za zamotavanje osobe čiju je odeću zahvatio plamen. Povlačenjem dveju traka izvlači se iz kutije u kojoj se nalazi. Rukama se hvata za krajeve i prekriva plamen. Tako se onemogućava dotok kiseonika, sprečava gorenje i razvoj požara.



PODNI STALAK

217181E168201999
1.500 rsd
VP CENA BEZ PDV-A

Metalni podni dekorativni stalak za PP aparate S6/S9/CO2, prikladan za upotrebu u poslovnim prostorima, javnim ustanovama, itd.



METALNI ORMAN ZA PROTIVPOŽARNI APARAT S-6A, STAKLENA VRATA

2171814079201999
2.100 rsd
VP CENA BEZ PDV-A



HIDRANTSKI PROGRAM

KUPOVINA PP OPREME NIJE TROŠAK
TO JE INVESTICIJA U VAŠU SIGURNOST!

Kod većih požara, ključna brza i efikasna intervencija velikim količinama vode postaje neophodna. Naš hidrantski program opremljen je da odgovori na ovaj izazov, nudeći visokokvalitetne hidrantske ormare, creva, mlaznice i specijalizovani alat. Sa našim najtraženijim modelima ormara, prilagođenima za različite uslove

upotrebe, te širokim izborom creva i mlaznica, spremni smo zadovoljiti sve vaše potrebe za efikasnim gašenjem požara. Za posebne zahteve, kontaktirajte nas kako bismo vam ponudili personalizovanu ponudu.



ORMAR HIDRANTSKI
PRAZAN UNUTRAŠNJI

2.240 rsd

VP CENA BEZ PDV-A

Dimenzije: 50x50x14cm
Materijal: čelik



ORMAR HIDRANTSKI
JEDNOKRILNI
NADZEMNI

9.999 rsd

VP CENA BEZ PDV-A

Dimenzije: 108x54x18,5cm
Materijal: čelik



ORMAR HIDRANTSKI
DVOKRILNI PODZEMNI

16.999 rsd

VP CENA BEZ PDV-A

Dimenzije: 108x108x16cm
Materijal: čelik



HIDRANTSKO CREVO

217181C935999999

2.499 rsd

VP CENA BEZ PDV-A

Hidrantsko trevira crevo (ojačano), ø 52, 16 bar, 15m, sa aluminijumskim spojkama.



ALUMINIJUMSKA MLAZNICA

217181E125999999

2.199 rsd

VP CENA BEZ PDV-A

Aluminijumska mlaznica, ø52, obična sa stabilnom spojkom i plastičnom navlakom za zaštitu ruku, proizvedena u skladu sa SRPS EN15182-1, SRPS Z.C1.020, SRPS Z.C1.061



UNIVERZALNI HIDRANTSKI KLJUČ

217181E167999999

1.900 rsd

VP CENA BEZ PDV-A

Univerzalni čelični hidrantski ključ za spoljne hidrante, proizveden od kvalitetnog čelika koji obezbeđuje dugotrajnost.



ČELIČNI ABC KLJUČ

217181E166999999

499 rsd

VP CENA BEZ PDV-A

Čelični BC ključ za spojke do 3".



ČELIČNI ABC KLJUČ

217181E165999999

1.200 rsd

VP CENA BEZ PDV-A

Čelični ABC ključ za spojke do 4".

PREKRIVAČ ZA

PP APARAT S9

217181C896699999

849 rsd

VP CENA BEZ PDV-A



MOBILNI UREĐAJI ZA GAŠENJE POŽARA - PP APARATI



U svetu gde je prevencija požara predstavlja prioritet, izbor pravog mobilnog uređaja za gašenje požara, poznatijeg kao PP aparat, je ključna. Naši Poseidon PP aparati sadrže specijalno formulisani, originalni EN 615 sertifikovani suvi prah. Ovaj prah je ključan za efikasno gašenje požara, osiguravajući da i sa propisane udaljenosti i na specifičnom tipu požara, ne postoji rizik da aparat bude ispražnjen bez postizanja željenog efekta gašenja ili značajnog smanjenja intenziteta požara. Posedovanje pouzdanog PP aparata nije samo preporučljivo već neophodno. Izaberite Poseidon i osigurajte najbolju moguću zaštitu od požara, sa rešenjima koja su prilagođena da zadovolje i najstrožije bezbednosne standarde.

Takođe, pružamo uslugu nultog servisa po ceni od 250 RSD, koja uključuje početni pregled i servisiranje. Za kontinuiranu optimalnu funkciju, predlažemo i periodični servis svakih šest meseci po istoj ceni. Za klijente koji žele direktno da upravljaju održavanjem svojih uređaja, nudimo mogućnost prodaje PP aparata bez nultog servisa.

Razumevanje ključnih razlika između dva osnovna tipa mobilnih uređaja za gašenje požara - aparata sa ugljendioksidom (čija je oznaka CO2) i aparata sa suvim prahom pod stalnim pritiskom (oznaka S-A) - od suštinske je važnosti za efikasnu prevenciju i kontrolu požara.

CO₂ APARATI

Ova vrsta protivpožarnih aparata je napunjena ugljendioksidom, koji pod pritiskom pri aktiviranju prelazi iz tečnog stanja (unutar boce) u gasovito i u kontaktu sa kiseonikom prelazi u „suvi led“ (-79°C). Radi boljeg rasprostiranja sredstva gašenja ovi aparati imaju proširenu mlaznicu (tzv. truba). **IZGLEĐ:** Dakle, ove aparate prepoznavamo po mlaznici koja se širi pri kraju (tzv. truba)

NAMENA: Najbolje rezultate CO2 aparat ima kod gašenja požara na električnim instalacijama i uređajima pri naponu do 10.000 V. Iz tog razloga ovi aparati se najčešće koriste u telefonskim centralama, laboratorijama, računarskim centrima, server salama i gde god je veća verovatnoća da do požara može doći usled kvara na električnim instalacijama.

UPOTREBA: izvucite osigurač, usmerite mlaznicu u žarište požara i pritiskom na ručicu izlazi ugljen-dioksid (sredstvo gašenja).

S-A APARATI

U unutrašnjosti „S“ aparata pod stalnim pritiskom (novi tip) se nalaze prah, azot i usponska cev. Prah nije štetan a ni otrovan po čoveka. **IZGLEĐ:** Osnovno obeležje „S“ aparata je mlaznica koja je cevasta i ne se širi se pri kraju kao mlaznica kod CO2 aparata. **NAMENA:** „S“ aparati su namenjeni za gašenje svih klasa požara (sa manje ili više efikasnosti). Pogodni su u gašenju požara čvrstih materija, tečnosti ili tečljivih čvrstih materija, gasova, metala kao i kuhinjskih požara. Takođe, mogu se koristiti i za gašenje električnih instalacija i uređaja pod manjim naponom, do 1000 V. Primena ovih aparata je rasprostranjena te se koriste u industrijskim pogonima, skladištima, hotelima, garažama, stambenim objektima, autobusima, kamionima, cisternama, vozovima, automobilima i drugo.

UPOTREBA: Da bismo pravilno upotreobili „S“ aparat potrebno je da uočimo da li je u pitanju aparat koji nije pod stalnim pritiskom ili aparat pod stalnim pritiskom. Aparat koji nije pod stalnim pritiskom prepoznaćemo po sivim ručkama (nisu ofarbane ručice) i po tome što nemaju manometar pored ručice (kao kod aparata sa stalnim pritiskom). Aktivira se tako što izvučemo osigurač, pritisnemo i pustimo ručicu (tad razbijemo kapsulu koja se nalazi u boci i koja puni aparat pritiskom), sačekamo 5 sekundi i nakon toga usmerimo mlaznicu u požar i pritiskom na ručicu izlazi prah (sredstvo gašenja). Aparat koji je pod stalnim pritiskom prepoznavamo po tome što imaju crvene ručice (njima su ofarbane ručice crvenom bojom) i imaju manometar sa strane koji upravo meri taj stalni pritisak. Ovaj aparat je odmah spreman za upotrebu: izvučemo osigurač, usmerimo mlaznicu u požar i pritisnemo ručicu.

SAZNAJ KAKO DA ODREDIŠ SNAGU SVOG APARATA VRSTA POŽARA / POVRŠINA GAŠENJA POŽARA

	KLASA	PRIMER	ŠTA OZNAČAVA BROJ?
A Požari čvrstih materijala: drvo, papir, tkanina	A	8A	Ekvivalent 8 kg sagorevog drveta
B Požari zapaljivih tečnosti: benzin, ulja, alkohol	B	34B	Površina 34 m ² zapaljive tečnosti
C Požari gasova: propan, butan, metan	C	Požar na električnim uređajima	Za razliku od klasa A i B, kod klase C se obično ne dodeljuje brojčani rejting jer se ne meri površina ili masa gorivog materijala. Umesto toga, prisustvo oznake C znači da je aparat siguran i prikladan za gašenje električnih požara.

ZA KOGA SU NAŠI PP APARATI?

Naši protivpožarni aparati namenjeni su svima koji žele da zaštite ljude, prostor i imovinu, bez obzira na delatnost:

- + Kompanije i firme svih veličina
- + Auto-kuće i servisi
- + Upravnici stambenih zgrada i objekata
- + Industrijski pogoni i fabrike
- + Trgovinski i ugostiteljski objekti
- + Krajnji potrošači – za kuću, stan, vikendicu, auto

